



Innenteil (ungerade)

Beim Innenteil muss darauf geachtet werden, dass bei den ungeraden Seiten links und dementsprechend bei den geraden Seiten rechts genügend Platz frei gelassen wird, da der Steg und Falz alleine schon 30 mm einnehmen. Um vollständige Lesbarkeit garantieren zu können, sollten der Text und wichtige Grafiken mit 50 mm Abstand platziert werden.

Restliche Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Papierrand platzieren! Bilder über den zu bedruckenden Bereich hinausziehen.

Dateibreite: 164 + 3 mm zuzüglich Beschnittzugabe
links und rechts = 170 mm

Dateihöhe: 274 + 3 mm zuzüglich Beschnittzugabe
oben und unten = 280 mm



3 mm Beschnitt

Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten



Rand für anschnittgefährdete Elemente (z.B. Text)





Innenteil (gerade)

Beim Innenteil muss darauf geachtet werden, dass bei den ungeraden Seiten links und dementsprechend bei den geraden Seiten rechts genügend Platz frei gelassen wird, da der Steg und Falz alleine schon 30 mm einnehmen. Um vollständige Lesbarkeit garantieren zu können, sollten der Text und wichtige Grafiken mit 50 mm Abstand platziert werden.

Restliche Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Papierrand platzieren! Bilder über den zu bedruckenden Bereich hinausziehen.

Dateibreite: 164 + 3 mm zuzüglich Beschnittzugabe
links und rechts = 170 mm

Dateihöhe: 274 + 3 mm zuzüglich Beschnittzugabe
oben und unten = 280 mm

- 3 mm Beschnitt
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten
- Rand für anschnittgefährdete Elemente (z.B. Text)

