

Allgemeine Informationen

- **beidseitig vierfarbig** (4/4) bedruckt
- **300 g/m² Bilderdruckpapier**: matte Oberfläche, durch hohes Flächengewicht sehr edel.
- **Fälschungssicher** durch Sicherheitsfarbe, die nur unter Schwarzlicht (UV-Licht) sichtbar ist.
- **Individuelles Schwarzlicht-Motiv** mit bis zu 30% Flächendeckung (Vollton-Sonderfarbe)
- **Nummerierung** (keine Buchstaben oder Sonderzeichen) Positionen der Nummerierung frei wählbar.
- Ausrichtung der Nummerierung horizontal oder vertikal.
- Nummerierungsfeld mind. **24 x 6 mm** Schriftgröße der Nummerierung: **12pt** Schriftfarbe: **schwarz**
- Abstand der Nummerierung zum Rand **mind. 5 mm**

Anlegen der Druckdaten

- Der Druck der **Sicherheitsfarbe** erfolgt auf das „normale Motiv“
Dieses wird also mit der unsichtbaren UV-Farbe überdruckt.
- Deshalb ist die Anlage einer **Sonderfarbe** notwendig, die Ihr individuelles Sicherheitsmotiv enthält.
- Legen Sie Ihr Sicherheitsmotiv als Sonderfarbe mit der Bezeichnung „**UV**“ an und weisen Sie dieser den Farbwert „**100% Magenta**“ zu.
- Alle Objekte der Volltonfarbe „**UV**“ müssen auf **Überdrucken** stehen.
- Die Anlieferung der Druckdaten muss als **PDF** erfolgen, ein JPEG oder TIF ist nicht geeignet, da hier alle Ebenen zusammengefügt werden.
- Die **Flächendeckung** der Volltonfarbe „**UV**“ darf auf der **gesamten Seite 30%** nicht überschreiten.